

Manufacturer of Janitorial, Industrial and Specialty Chemicals



「フォーミング 3229」は、工場油汚れ用洗剤です。

- 燻製製品を作るスモークハウス用洗剤
- 医薬用外劇物（水酸化ナトリウム）
- 素材を守る保湿成分、泡立ちを妨げる金属イオンを封鎖する
キレート剤と植物由来の非イオン界面活性剤により最大の効果を発揮
- フォーミングガンによる直接洗浄
- 油脂を乳化させるため、すすぎが早く表面にくもりを残さない

水酸化ナトリウム（30-35%）で脅威の洗浄力

- スモークハウス、チーズ製造所、食品加工工場、酪農、缶詰工場、お総菜工場
- 頑固な油汚れを強力に落とす
- 焼け焦げやススの塊に浸透して浮かして剥がす
- ステンレス、コンクリートの壁や床にも使用が可能



使えるもの

- ステンレス
- コンクリート



使えないもの

- アルミニウム
- 亜鉛メッキ
- 非鉄金属
- 塗装面



守ってご使用ください

- 強アルカリのためゴム手袋着用
- 目や皮膚の保護具を着用
- 混ぜると危険
- カタログの注意事項に従って使用




* 使用方法はお使いの機械に合わせてご使用下さい *

- ① 汚れに応じて 8 倍～ 25 倍に希釈してください
- ② フォームした後 10 ～ 15 分放置する
- ③ 洗浄後は必ずリンスをしてください

* 常温～ 80℃で使用 *

Spec

- 色と香り：琥珀色、軽い溶剤の臭い
- 液性：強アルカリ性
- 成分：水酸化ナトリウム
- 容量：19L (9.5Lx2 本組)



希釈倍率の目安（目安を参考に汚れに応じてお使いください）

- 軽～中の汚れ： 15 倍～ 25 倍
- ひどい汚れ： 8 倍～ 10 倍

* 常温～ 80℃で使用 *

⚠ 製品使用時には必ずお守りください。

- 子供の手の届かない場所に保管
- 皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください
- 飲むと危険です
- ご使用の際はゴム手袋をしてください
- 換気をよくしてご使用ください
- ご使用する前に目立たない場所でお試ください
- 一度容器から出した洗剤は容器に戻さないでください
- 使用用途以外ではご使用にならないでください
- 高温の場所に保管すると容器が破損する場合があります
- 製品を凍結させないでください

総輸入元



株式会社東昇

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 5-20-7
電話：03-3316-2250 www.tosho-ltd.com