

Manufacturer of Janitorial, Industrial and Specialty Chemicals



「ペネトレーティングコンディショナー」は、あらゆる石材に施工が可能な水溶性の石材用浸透保護剤です。世界有数のフッ素樹脂によるコーティング作用が抜群の保護効果を発揮、作業後も汚れの浸透を防ぎ長期間美観を維持します。乾燥1時間で歩行が可能なため、場所や時間を選ばず効率的な作業が可能です。

- フッ素配合で水溶性なのに強固
- 施工が簡単
- 溶剤独自の臭気がない

- 保護だけでなく、「吸い上げ」「エフロ」防止にも優れた効果を発揮
- 床面（平面）だけでなく壁面（立面）にも使える



使えるもの

■御影石 ■大理石 ■ラ임ストーン
■磁器タイル ■セラミックタイル
■目地 ■コンクリート ■粘土タイル
■レンガ ■石灰石他すべての石材



使えないもの

■施釉タイル ■P タイル ■木床
■クッションフロアなど
※ポーラスのないものには、
使えません



守ってご使用ください


■ ページ下部の注意事項を
お読みください



- ① イシモールを直接床にたらすか、スプレーヤーで噴霧する（壁面の場合は、ローラー使用も可）
- ② きれいなモップ、またはフロアスクイジーで均等にならす（ひたひた程度）
- ③ 約 5 ～ 10 分間浸透時間を置く（石材により異なります）
- ④ 余剰分をきれいなモップで拭き取る
- ⑤ 1 時間の乾燥時間をおくと歩行が可能になります。（水による洗いの場合は、24 時間おきます）

Spec

- 液性：弱アルカリ性
- 成分：ジブチレングリコールメチル
エーテル・PFA 樹脂他
- 容量：3.78L



希釈倍率：原液

【使用量目安】 3.78L 使用の場合

天然石鏡面仕上げ： 約 180 平方メートル
セラミックなどの磁器タイル： 約 90 ～ 150 平方メートル
コンクリートなどの多孔質： 約 70 ～ 90 平方メートル

⚠ 製品使用時には必ずお守りください。

■ 子供の手の届かない場所に保管 ■ 皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください ■ 飲むと危険です ■ ご使用の際はゴム手袋をしてください
■ 換気をよくしてご使用ください ■ ご使用する前に目立たない場所でお試ください ■ 一度容器から出した洗剤は容器に戻さないでください
■ 使用用途以外ではご使用にならないでください ■ 高温の場所に保管すると容器が破損する場合があります ■ 製品を凍結させないでください

総輸入元



株式会社東昇

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 5-20-7
電話：03-3316-2250 www.tosho-ltd.com